



45 800
LUMENS

76 200
LUMENS

IP
65

131 000
LUMENS

IP
54



Nouveau

LUMAPHORE® LED XL 300 XL - 600 XL - 1000 XL



Avantages :

- Grande surface d'éclairage
- Robuste
- Compact
- Facile à déployer et à ranger
- Faible consommation énergétique
- Lumière homogène sur 360°
- Fonctionne sur secteur ou Générateur
- Rendement lumineux 150 Lm/watt
- Technologie led: longue durée de vie
- Réamorçage immédiat



LUMAPHORE® LED XL



| Caractéristiques Electriques | 300XL | 600XL | 1000XL |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Puissance totale d'éclairage | 300 W | 520 W | 890 W |
| Puissance d'alimentation | 355 W | 575 W | 990 W |
| Caractéristiques de sécurité | 300XL | 600XL | 1000XL |
| Indice de Protection | IP65 / IK10 | IP65 / IK10 | IP54 / IK08 |
| Tenue au vent | 162 Km/h | 110 Km/h | |
| Protection thermique | Oui | | |
| Température ambiante d'utilisation | -15°/+40° | | |
| Caractéristiques Photométriques | 300XL | 600XL | 1000XL |
| Surface éclairée | 2400 m² | 3200 m² | 4500m² |
| Température de couleur | | 5000 °K | |
| Nombre de Lumens total | 45 800 lm | 76 200 lm | 131 000 lm |
| Indice de Rendu des Couleurs | > 80 | | |
| Caractéristiques Mécaniques | 300XL | 600XL | 1000XL |
| Diam. | 22,5 cm | | 40 cm |
| Longueur | 62 cm | 91 cm | 93 cm |
| Poids | 5,1 Kg | 7,7 Kg | 15,2 Kg |
| Type Manchon | Diamètre 26 mm | | |
| Hauteur optimale d'utilisation | 4 m | | 5 m |
| Temps de montage moyen | | 2 mn | |
| Contenu standard | 300XL | 600XL | 1000XL |
| Flight-case standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| câble d'alimentation (fiche shucko) | 7M | 7M | 11,4M |
| Anneau de suspension | ✓ | ✓ | ✗ |
| Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Manchon (diam. 26 mm) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Options & Accessoires | 300XL | 600XL | 1000XL |
| Longueur câble alimentation sup. | Option | Option | Option |
| Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68 | Option | Option | Option |
| Interrupteur ON/OFF 1 bouton IP65 | Option | Option | Option |
| Interrupteur 180/360° 1 bouton IP65 | Option | Option | Option |
| Interrupteur ON/OFF/180/360 IP65 | Option | Option | ✓ |
| Flight-case IP67 | Option | Option | ✗ |
| Changement Manchon (diam. , DIN, ...) | A la commande | A la commande | A la commande |