

Chaussages air pulsé mobiles électriques

GAMME C

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

C 3
C 5



C 9
C 15



- Encombrement réduit, légers et maniables
- Forte élévation de température grâce à la plaque avant en acier épais
- Thermostat d'ambiance intégré
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Faible niveau sonore
- Châssis en acier 15/10 très robuste
- Résistances spiralées qui, par leur forme resserrée, optimisent l'échange de chaleur et permettent d'obtenir des températures de soufflage très élevées (sauf C22)
- Fonction de ventilation seule
- Post ventilation automatique
- Thermostat de surchauffe à réarmement manuel

Options



Kit de fixation
murale pour
C 3, C 5 et C 9

Caractéristiques	Unités	C 3	C 5	C 9	C 15
Puissance de chauffage	kW	3,3	5	9	15
Réglage de puissance	kW	0-1,65-3,3	0-2,5-5	0-4,5-9	0-5-10-15
Débit d'air (à 65 °C)	m ³ /h	360	360	830	1.050
Ampérage	A	14,3	7,2	13,5	21,6
Élévation température (ΔT)	°C	68	73	65	65
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50
Protection		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Type		Portable	Portable	Portable	Mobile
Taille du produit (L x l x H)	mm	410 x 285 x 315	410 x 285 x 315	490 x 285 x 395	695 x 385 x 495
Poids net	kg	8,6	8,7	12,7	21,7

MADE IN
ITALY

DANTHERM GROUP