

Climber 10

AWD 27

AWD 22

Débroussaillieuse hydrostatique à 4 roues motrices permanentes

Le modèle **Climber 10**, en version **AWD 22** et **AWD 27**, est une **débroussaillieuse autoportée hydrostatique unique et incomparable.**

Les **4 roues motrices permanentes** liées à des puissants moteurs offrent des incroyables performances même dans les pentes les plus raides et dans les terrains à très faible adhérence. La coupe de l'herbe très haute ainsi que des arbustes jusqu'à 2,5 cm de diamètre font de ces modèles un partenaire **idéal aussi dans le domaine agricole que pour un usage vraiment professionnel.**

Ses dimensions compactes conçues pour améliorer les performances en pente, la transmission hydrostatique Kanzaki avec blocage différentiel intégré sur l'essieu arrière offrent une **sécurité totale à l'opérateur et une fiabilité sans égal dans n'importe quel type de condition.**



AWD 27
avec moteur Commercial 8270 OHV

AWD 22
avec moteur 7220 Prof. Series OHV



La hauteur de coupe se règle par un levier assisté avec système de verrouillage de la hauteur dans n'importe quelle position. Le plateau est bloqué lorsqu'on relâche le levier. **L'embrayage des lames est électromagnétique** avec frein de lame intégré et l'endormissement s'effectue par un bouton à côté du volant. La largeur de travail est de 93 cm pour le modèle 10.22 et 98 cm pour le 10.27.

La **hauteur** peut varier entre 3,5 et 13,5 cm avec **réglage en continu et assisté** par vérin à air. Cette course totale de 10 cm permet de franchir aisément tous les obstacles et de travailler même sur des terrains avec des cailloux. L'ensemble de la coupe est **toujours parallèle au sol** en garantissant une haute qualité de travail même après plusieurs années.

Le **porte lames** est en acier spécial avec un dessin anti-bruit et les couteaux sont escamotables en cas de choc. En plus ils sont à double tranchant donc utilisables deux fois. La robuste structure de la coupe a été conçue pour un usage vraiment professionnel. Le grand diamètre de l'arbre et la transmission PRO garantissent fiabilité même dans les conditions les plus difficiles et toujours en toute sécurité.

Le **plateau** est équipé de portes latérales basculantes pour une meilleure accessibilité en cas d'entretien et/ou nettoyage.



Climber 10

Debroussaillieuse hydrostatique incomparable!

Hauteur de coupe avec réglage continu et assisté

Blocage du différentiel

Embrayage électromagnétique

Rayon de braquage interne de 70 cm

Grillo Climber 10.27 (27 HP Gross Power*) est équipé d'un moteur à essence bicylindre à 4 temps 8270 Commercial avec une puissance nette de **22 HP** tandis que le **10.22** (22 HP Gross Power*) d'un moteur à essence bicylindre à 4 temps 7220 Professional avec une puissance nette de **18 HP**. **Les deux ont de série un filtre à air PRO** (spécial pour les endroits poussiéreux) accessible et facile à démonter pour le nettoyage, un pot d'échappement en acier inox à haute réduction du bruit, un réservoir de carburant avec une capacité de **13 lt** et un grand goulot permettant un remplissage rapide avec un bouchon équipé d'un indicateur de niveau.

Toutes les commandes ont été conçues de manière ergonomique, le levier d'avancement **permet de choisir** avec précision la vitesse souhaitée. En utilisant le frein à pédale, le levier d'avancement retourne automatiquement à zéro en freinant l'essieu arrière. *(Puissance maximale indiquée par le fabricant)



L'arceau de sécurité est rabattable en quelques secondes **sans outils** pour permettre un travail efficace et rapide même en dessous des arbres.

Des déplacements rapides grâce à une vitesse jusqu'à 9km/h.

En cas de terrains accidentés on peut soulever la coupe jusqu'à 13,5 cm.

Maximum confort de conduite: le 10.27 est équipé de série d'un siège Grammer avec réglage selon le poids de l'opérateur ainsi que d'un réglage lombaire.

Un plus, l'ensemble châssis-siège est complètement suspendu par deux ressorts.

Par contre le modèle 10.22 reçoit un siège classique suspendu et réglable toujours pour un confort optimal même après plusieurs heures de travail.



10.27 Système de ressort sur châssis-siège

Les pneus à profil agraire des grandes dimensions offrent une meilleure traction et confort dans toutes les conditions du terrain. Le modèle 10.22 monte à l'avant des pneus 4.00-8 et à l'arrière 20x10.00-8 tandis que le 10.27 des pneus 16x6.50-8 à l'avant et 20x10.00-8 à l'arrière. Sur les deux modèles les pneus avant ont un traitement anti-crevaison de série.

L'essieu avant directionnel et basculant est doté d'un système hydraulique qui, en liaison avec le blocage différentiel sur l'essieu arrière, permet une traction permanente sur les 4 roues même en cas de courts braquages et sans patinage des roues. Un gros avantage de la traction intégrale est celui de pouvoir arrêter la machine en pente en utilisant uniquement le levier d'avancement et faire marche arrière toujours sans patinage et en toute sécurité.

Les moteurs hydrostatiques sur les roues avant sont protégés par des capots en acier.

Sur le 10.27 vous avez, de série, un déflecteur qui, en cas de besoin, améliore l'éjection de l'herbe pour les travaux sur les pelouses.



	Moteur	Transmission Vitesse d'avancement	Capacité réservoir carburant	Embrayage	Système de coupe	Largeur de coupe	Hauteur de coupe
CLIMBER 7.15	Loncin LC1P92F Démarrage électrique avec batterie 12v Cylindrée 452 cc, mono-cylindre 12 HP (15 HP Gross power) Essence - Réfrigérissement à air - Filtre à air à sec avec cartouches interchangeables	Hydrostatique 2WD Avant 0 - 9 km / h Arrière 0 - 6 km / h	7 L	Embrayage PTO électromagnétique avec frein de lame magnétique	Porte lames avec couteaux escamotables	85 cm	De 3,5 à 8,5 cm, 6 positions de tonte et 1 de déplacement
	Briggs & Stratton Intek 7180 Démarrage électrique avec batterie 12v Cylindrée 656 cc, bi-cylindre 15.2 HP (18 HP Gross power) Essence - Réfrigérissement à air - Filtre à air à sec avec cartouches interchangeables						
CLIMBER 8.22	Briggs & Stratton 7220 Professional series OHV Démarrage électrique avec batterie 12v Cylindrée 656 cc, bi-cylindre 18 HP (22 HP Gross power) Essence - Réfrigérissement à air - Filtre à air à sec avec cartouches interchangeables	Hydrostatique 2WD Avant 0 - 10 km / h Arrière 0 - 6 km / h	7 L	Embrayage PTO électromagnétique avec frein de lame magnétique	Porte lames avec couteaux escamotables	91 cm	De 3,5 à 11 cm, en continue
CLIMBER 10 2WD 27	Kawasaki FS 730V OHV Démarrage électrique avec batterie 12v Cylindrée 726 cc, bi-cylindre 22 HP (27 HP Gross power) Essence - Réfrigérissement à air - Filtre à air à sec avec cartouches interchangeables	Hydrostatique 2WD Avant 0 - 9,5 km / h Arrière 0 - 8 km / h	13 L	Embrayage PTO électromagnétique avec frein de lame magnétique	Porte lames avec couteaux escamotables	98 cm	De 3,5 à 13,5 cm, en continue
CLIMBER 10 AWD 22	Briggs & Stratton 7220 Professional series OHV Démarrage électrique avec batterie 12v Cylindrée 656 cc, bi-cylindre 18 HP (22 HP Gross power) Essence - Réfrigérissement à air - Filtre à air à sec avec cartouches interchangeables	Hydrostatique 4WD Avant 0 - 9 km / h Arrière 0 - 8 km / h	13 L	Embrayage PTO électromagnétique avec frein de lame magnétique	Porte lames avec couteaux escamotables	93 cm	De 3,5 à 13,5 cm, en continue
CLIMBER 10 AWD 27	Briggs & Stratton Serie 8270 Commercial OHV Démarrage électrique avec batterie 12v Cylindrée 724 cc, bi-cylindre 22 HP (27 HP Gross power) Essence - Réfrigérissement à air - Filtre à air à sec Cyclonic avec cartouches interchangeables	Hydrostatique 4WD Avant 0 - 9 km / h Arrière 0 - 8 km / h	13 L	Embrayage PTO électromagnétique avec frein de lame magnétique	Porte lames avec couteaux escamotables	98 cm	De 3,5 à 13,5 cm, en continue

Pneumatiques	Siège	Rayon de braquage	Frein de parking	Capacité horaire de tonte (indicative)	De série	Poids	
Roues avant 3.50-6 Tractor avec traitement anti-crêvaision Roues arrière 16x6.50-8 Tractor	Siège amorti et réglable	45 cm	Sur les roues arrière à commande par levier	4800 m ² /h	Blocage du différentiel Freins sur les 4 roues Arceau de sécurité Crochet d'attelage Feu avant Indicateur niveau carburant	250 kg	CLIMBER 7.15
				6000 m ² /h		255 kg	CLIMBER 7.18
Roues avant 3.50-6 Tractor avec traitement anti-crêvaision Roues arrière 18x9.50-8 Tractor	Siège amorti et réglable	60 cm	Sur les roues arrière à commande par levier	7000 m ² /h	Blocage du différentiel Freins sur les 4 roues Arceau de sécurité Crochet d'attelage Feu avant Déflecteur herbe Indicateur niveau carburant	290 kg	CLIMBER 8.22
Roues avant 16x6.50-8 Tractor avec traitement anti-crêvaision Roues arrière 20x10.00-8 Tractor	Siège amorti et réglable	65 cm	Sur les roues arrière à commande par levier	7500 m ² /h	Blocage du différentiel Freins sur les 4 roues Arceau de sécurité rabattable Crochet d'attelage Feu avant Indicateur niveau carburant Déflecteur d'herbe	375 kg	CLIMBER 10 2WD 27
Roues avant 4.00-8 Tractor avec traitement anti-crêvaision Roues arrière 20x10.00-8 Tractor	Siège amorti et réglable	70 cm	Sur les roues arrière à commande par levier	7200 m ² /h	Blocage du différentiel Freins de service sur assieu arrière Arceau de sécurité rabattable Crochet d'attelage Feu avant Indicateur niveau carburant	345 kg	CLIMBER 10 AWD 22
Roues avant 16x6.50-8 Tractor avec traitement anti-crêvaision Roues arrière 20x10.00-8 Tractor	Siège avec suspension réglable selon le poids. Reglage lombaire et position du siège réglable	70 cm	Sur les roues arrière à commande par levier	7500 m ² /h	Blocage du différentiel Freins de service sur roues arrière Arceau de sécurité rabattable Crochet d'attelage Feu avant Indicateur niveau carburant Déflecteur herbe Siège amorti et réglable	385 kg	CLIMBER 10 AWD 27