



PERFORM 4500

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Perform

AVANTAGES PRODUITS

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Excellent rapport performance/prix
- Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques

Zoom

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

Divers

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

PERFORM 4500

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	Perform
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	4,20
Puissance max. (LTP) (kVA)	5,25
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	97
Niveau sonore dB(A) à 1m	83
Niveau sonore dB(A) à 7m	68

CARACTERISTIQUES MOTEURS

Type moteur	CH395
Distribution	O.H.V.
Autonomie (h)	3,50
Consommation (L/h)	2,10
Réservoir (L)	7,30
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité d'huile (L)	1,10

CARACTERISTIQUES ALTERNATEURS

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur {cm}	81
Largeur {cm}	55,50
Hauteur {cm}	59
Poids Net {kg}	66,50

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,50
Hauteur (cm)	60
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193

OPTIONS



R01	Protection différentielle R01	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
R05M	Inverseur de source manuel	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
RKB1	Kit brouette RKB1	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
RKS2	Kits entretien pour moteurs KOHLER RKS2	10 kits entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.
RH1	Housse de protection RH1	Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO
RPM	Kit fiches mâles RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
RPQ	Piquet de Terre RPQ	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm ² de section.
RBAC	Bac de rangement	Bac de rangement amovible