

# Carotteuse - KB350

**GÖLZ®**

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement !

## Caractéristiques :

- Bâti, course 450 mm, châssis auto-centré pour canalisation
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle de fixation pour tuyaux accessibles sur le pourtour
- Flexible d'échappement, 4 m pour l'évacuation des gaz d'échappement du fond de la tranchée
- Raccord couronne, GÖLZ-bride-3-trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau
- Poignée homme mort amovible (motorisation STIHL uniquement)
- Poids : 45 kg



Moteur hydraulique HBM100



Moteur pneumatique LZL15



Kit pelle

## Données techniques

| KB350                                            |                                                     |                                   |                    |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Machine complète avec                            | Puissance                                           | Vitesse de rotation               | Plage de carottage | Code article  |
| Moteur électrique BBM33L<br>230 V - 50/60 HZ     | 3,3 kW                                              | 180 / 430 / 750 min <sup>-1</sup> | ø45 - 354 mm       | 0295 353 2010 |
| Moteur hydraulique<br>HBM100                     | 140 bars,<br>débit d'huile<br>30 L/min              | 300 min <sup>-1</sup>             | ø110 - 354 mm      | 0295 353 2030 |
| Moteur essence (STIHL) FS560<br>230 V - 50/60 HZ | 2,8 kW (3,8 Cv)                                     | 300 min <sup>-1</sup>             | ø110 - 354 mm      | 0295 353 2000 |
| Moteur pneumatique<br>LZL15                      | 6 - 7 bar<br>débit d'air<br>3,3 m <sup>3</sup> /min | 300 min <sup>-1</sup>             | ø110 - 354 mm      | 0295 353 2020 |

Lire  
les informations  
de sécurité



Portez des  
lunettes de  
protection



Portez un  
casque de  
chantier



Portez un  
casque de  
protection



Portez un  
masque de  
protection



Portez des  
chaussures  
de sécurité



Portez des  
gants de  
protection




# Carotteuse - KB350

**GÖLZ®**

## La solution à tous les problèmes de raccordement au réseau d'assainissement

### Exemples d'utilisation :

- 1 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par piquet de terre.
- 2 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par ventouse (accessoire).
- 3 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. La carotteuse est coincée entre tuyau et blindage. Piquet de terre pour sécurité supplémentaire.
- 4 Carottage 45°. Fixation par sangle et cliquet (accessoire).



| Accessoires                                | Code article  |
|--------------------------------------------|---------------|
| Kit pelle                                  | 0295 003 0065 |
| Kit angulaire pour perçage 45°             | 0295 003 0060 |
| Pompe à vide VP25                          | 0295 010 0200 |
| Jeu de roues                               | 0295 003 0070 |
| Kit plaques pour travailler par dépression | 0295 300 0003 |
| Jeu de marche pied                         | 0295 003 0045 |
| Jeu de guide couronne                      | 0295 300 0006 |
| Réduction de cadre pour tuyau < DN300      | 0295 300 0011 |
| Sangle 2,1 m avec manille                  | 0295 300 0053 |
| Sangle 4 m                                 | 0295 300 0054 |
| Sangle 8 m                                 | 0295 300 0058 |
| Cliquet                                    | 0295 300 0051 |
| Flexible d'échappement 4 m                 | 0295 010 0014 |
| Piquet de terre (unité)                    | 0295 000 0190 |

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

