

Tour d'éclairage MT1

La tour d'éclairage mobile la plus petite équipée d'un générateur intégré, le **MT1** a été développé avec la précise intention d'être manipulée par un seul opérateur, ce qui la rend la solution idéale pour éclairer des zones de travail de petites à moyennes.

Manipulation facile

La poignée frontale de pilotage, combinée avec quatre roues et un poids léger assure un large rayon de braquage et un transport facile.

Options projecteurs

Choisissez le type de projecteur que vous préférez entre 4x185W LED ou 400W LED UFO.

Remorque routière optionale

Le MT1 peut être pourvue d'un remorque routière avec lumières, freins et documents pour l'homologation sur route UE.



Picture shown may not reflect actual configuration.

MT1 LED	Technical Data
Dimensions minimum (L x W x H)	1100 x 1180 x 1900 mm
Dimensions maximum (L x W x H)	1630 x 2080 x 5300 mm
Poids à sec	339 kg
Système d'élévation	Manuel
Puissance des projecteurs	4 x 185 W
Type de projecteurs	LED
Total lumen	93000 Lm
Zone éclairée	2100 m ²
Moteur	Yanmar L70N
Refroidissement moteur	Air
Cylindres (nombre)	1
Vitesse moteur (50/60 Hz)	3000 / 3600 rpm
Bac de rétention (110%)	✓
Alternateur (kVA/V/Hz)	5/220/50 – 5/240/60
Prise de courant (kVA/V/Hz)	2/220/50 – 2/240/60
Pression acoustique moyenne	68 dB(A) @ 7m
Résistance au vent	80 km/h
Capacité réservoir	17 l
Autonomie totale	15 h
Remorque standard	Trolley manuel



Picture shown may not reflect actual configuration.

AFTER-SALES SERVICE:

daniele.crepaldi@generac.com
fabio.busato@generac.com

SPARE PARTS:

manuela.mariani@generac.com

TUTORIALS:

www.towerlight.com/qr/